

Africa

Revêtement décoratif pour intérieurs à effet métallisé

DESCRIPTION DU PRODUIT

AFRICA est une peinture de finition pour décorations intérieures à base de charges aux effets légèrement métallisés. Ces charges créent un agréable jeu de lumière et de couleurs multicolores.

EMPLOIS

AFRICA permet d'obtenir des solutions chromatiques veloutées et des sensations visuelles et tactiles qui rendent les lieux extrêmement confortables et en harmonie avec les tendances actuelles de la décoration.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: polymère acrylique en émulsion.

Masse volumique :

Africa A 301-A 313: 1,10 +/- 0,05 g/ml

Africa A 314: 1,06 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

L'application de **AFRICA** est simple et pratique et permet non seulement au décorateur mais aussi au particulier, de réaliser des décorations de prestige.

De plus, Africa peut être appliqué avec plusieurs outils, ce qui permet d'obtenir innombrables effets décoratifs.

DILUTION

Africa: prêt à l'utilisation pour application avec truelle inox, diluer avec 20% d'eau en cas d'application avec rouleau.

ATTENTION

Mélanger soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins.

Attendre avant application du vernis le temps de séchage à cœur, normalement de 96 heures minimum.

Sur des surfaces sujettes à fortes salissures l'application de **Clear Coat** est conseillée (protection incolore pour intérieurs).

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Éliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix (fixateur mural micronisé)** avec pinceau.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix (fixateur mural micronisé)** avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau ou rouleau **Novaprimer (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)**.

Sur surface sèche appliquer une couche de **Africa**, avec un rouleau ou avec une truelle, et en faisant attention à ne pas créer excès de produits.

Après le séchage, généralement après 8 heures, appliquer avec truelle inox ou rouleau de polis court une seconde couche de produit, en léger excès.

Repasser la surface encore humide avec truelle inox pour obtenir un souple effet velouté.

Temps de séchage : 24 heures environ, en fonction du type de support et des conditions environnementales.

Sur des surfaces sujettes à fortes salissures l'application de **Clear Coat** est conseillée (protection incolore pour intérieurs).

Clear Coat doit être appliqué sur surface complètement sèche, en diluant le produit avec 20% d'eau dans la première couche et avec 5% d'eau dans la seconde couche. Le meilleur résultat esthétique est obtenu en appliquant **Clear Coat** avec rouleau à structure fine en procédant du haut en bas. Les surfaces traitées présentent une légère variation de tonalité en fonction de la quantité de **Clear Coat** appliquée.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75%; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec des produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour l'utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir la fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application,

il est recommandé d'utiliser les équipements et des dispositifs de protection individuelle (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Africa : 8-10 m²/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Couleurs du nuancier **Africa**.

EMBALLAGE

Boîte de 1 l et 2,5 l.

CONDITIONNEMENT

Les produits confectionnés, si conservés à des températures entre 5 et 35° C, sont garantis pour un an.

NORMES DE SECURITE'

Directive 2004/42/CE:

Africa (peinture pour effets décoratifs)

Valeur limite UE pour **Africa** (cat A/I): 200 g/l (2010)

Africa contient au maximum 200 g/l de COV.

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normatives en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains; ne pas jeter les conteneurs dans l'environnement.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Conservé hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations consulter la fiche de sécurité.

TECHNICAL ASSISTANCE +33 6 9865 3070

Fiche technique: Africa

Revision 08 DMT

Date : 14-09-2014

Pag. 1 / 1