

# Animamundi

Revêtement décoratif pour intérieurs à effet "Métal" légèrement nacré.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Animamundi** reproduit de manière innovante le concept du « béton délavé », en proposant d'un côté un produit avec un effet légèrement perlé et mat, et de l'autre côté un effet matière important.

## UTILISATION

Décoration d'intérieur prestigieuse en ligne avec les plus modernes tendances architecturales. **Animamundi** peut satisfaire les plus amples requêtes dans le secteur de la décoration d'intérieurs, en garantissant des effets purement matières aux effets mat métallisés.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature du liant : copolymère acrylique et styrène en dispersion.

Masse volumique:

**Animamundi Base Silver** : 1,38 +/- 0,05 g/ml

**Animamundi Base Gold** : 1,29 +/- 0,05 g/ml

## CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

**Animamundi** permet au décorateur de créer des surfaces visuelles concrètes, à effets de matières, tout en gardant le coté velouté avec un effet nacré satiné merveilleux.

## DILUTION

**Animamundi**: prêt à l'utilisation.

## RECOMMANDATIONS

Mélanger soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins, séchage à cœur 4 semaines.

## PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder et refaire le support ou le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Éliminer toutes les possibles efflorescences ou parties abimées des anciennes peintures.

Éliminer complètement la présence de poussière ou farines avec un brossage.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix (fixateur mural micronisé)** avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau ou rouleau **Novaprimer (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)**.

Suite au séchage complet de la surface appliquer avec un rouleau ou une truelle inox une couche de **Animamundi** avec truelle inox sans excès de produit.

Travailler la surface avec truelle inox en éliminant tous les excès.

Après un minimum de 8 heures appliquer une seconde passe de ratissage avec **Animamundi** avec truelle inox.

Travailler la surface encore humide en fonction de l'effet désiré.

## Effet Metal Core

Suite à l'application de la seconde couche de **Animamundi**, travailler la surface encore humide avec truelle inox propre, en procédant du haut vers le bas et de droite à gauche.

Attendre quelques minutes et répéter l'application précédente en nivelant les éventuelles crêtes présentes.

Temps de séchage : 24 heures environ en base au type de support, à sa capacité d'absorption et aux conditions environnementales.

Sur des surfaces sujettes à fortes salissures l'application de **Clear Coat** est conseillée (protection incolore pour intérieurs).

L'application de **Clear Coat** doit être faite sur surface complètement sèche, en diluant le produit avec 20% d'eau dans la première couche et avec 5% d'eau dans la seconde couche.

Le meilleur résultat esthétique est obtenu en appliquant **Clear Coat** avec rouleau à structure fine, en procédant de haut en bas.

Les surfaces protégées ont une légère variation de nuance en fonction de la quantité de **Clear Coat** appliquée.

## RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

## OUTILS

Nettoyer avec eau

## RENDEMENT

**Animamundi** : 5-8 m<sup>2</sup>/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

## COULEURS

Silver, Gold et couleurs du nuancier

**Animamundi**.

## EMBALLAGE

Boîtes de 1 et 2.5 lt.

## CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en en conditions de températures adéquates.

## SECURITE'

Directiva 2004/42/CE:

**Animamundi** (revêtement pour effet décoratif) Valeur limite UE pour Animamundi (cat A/I): 200 g/l (2010)

Animamundi contient un maximum de 200 g/l de COV.

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normatives en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains ; ne pas jeter les contenants dans l'environnement.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Conservé hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.