

Celestia Wall Painting (Base)

Revêtement décoratif pour intérieurs à toucher "Peau de Pêche".

DESCRIPTION DU PRODUIT

Revêtement décoratif à base de charges et résines spéciales qui donnent à la surface un effet tactile soyeux avec un choix important de coloris.

Celestia Wall Painting permet d'obtenir des solutions chromatiques avec des sensations visuelles très profondes qui poussent le client à toucher les surfaces colorées. La sensation est agréable en symbiose avec les tendances actuelles de l'architecture d'intérieur.

UTILISATIONS

Celestia Wall Painting est idéal pour la décoration des lieux publics et privés.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant : polyuréthane et polymère acrylique en émulsion.

Masse volumique:

Celestia Wall Painting : 1,08 +/- 0,05 g/ml

MODE OPERATOIRE

L'application de **Celestia Wall Painting** est simple et pratique et permet au décorateur professionnel de réaliser des effets de très grand prestige.

Il est possible d'obtenir plusieurs effets de décoration des surfaces comme l'effet de tissu, tissu croisé type tartan, nuages, etc...

SOUS COUCHE & DILUTION

Artic-A (peinture très fine pour intérieurs et extérieurs) :

Diluer la première couche avec 30-35% d'eau et la seconde avec 15-20% d'eau.

Celestia Base : diluer la première et la seconde couche avec 20% d'eau.

ATTENTION

Mélanger soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et attendre le complet séchage de **Artic-a**.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Appliquer une couche de **Artic-A** teintée et diluée à 20% d'eau avec un rouleau à poils court.

Après un minimum de 8 heures appliquer une seconde couche de **Artic-A** teintée diluée à 10% en suivant les mêmes modalités précédemment décrites.

Après un minimum de 8 heures appliquer une couche de **Celestia Base** teintée diluée à 10 % avec une brosse en effectuant des effets croisés.

Après un minimum de 8 heures sur surface complètement sèche appliquer une

seconde couche de **Celestia Base** teintée diluée à 10% en refaisant des effets croisés.

Temps de séchage : 24 heures environ en fonction du type de support et de sa capacité d'absorption.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75%; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuels (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Artic-A : 3-6 m²/l, par passe à appliquer en deux couches selon le type de support et sa capacité d'absorption.

Celestia Base : 6-8 m²/l, par passe à appliquer en deux couches selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Nuancier **Celestia Wall Painting**.

EMBALLAGE

Boîtes de 1 litre et 2,5 litres.

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans 2 ans suivant la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en en conditions de températures adéquates.

NORMES DE SECURITE'

Normes 2004/42/CE:

Celestia Wall Painting (revêtements à effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Celestia Wall Painting (cat A/I): 200 g/l (2010)

Celestia Wall Painting contient au maximum 125 g/l de COV.

SERVICE TECHNIQUE : +33 6 98 65 30 70

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normes en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains; ne pas jeter les boîtes vides mais traiter dans des containers prévus à cet effet.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Conservé hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour plus d'informations consulter la fiche de sécurité.

Fiche technique: Celestia Wall Painting

Révision 07 DMT

Date: 14-09-2014

Page 1 / 1