

Dune

Revêtement décoratif pour intérieurs à effet métallisé or et argent

DESCRIPTION DU PRODUIT

DUNE est une peinture de finition pour décorations intérieures à base de charges aux effets légèrement métallisés. Ces charges créent un agréable jeu de lumière et de couleurs multicolores.

UTILISATION

DUNE permet d'obtenir des solutions chromatiques veloutées et des sensations visuelles et tactiles qui rendent les lieux extrêmement confortables et en harmonie avec les tendances actuelles de la décoration.

CARACTERISTIQUES

D'IDENTIFICATION

Nature du liant: polymère acrylique en émulsion.

Masse volumique :

Dune Base Silver : 1,10 +/- 0,05 g/ml

Dune Gold 8600 : 1,10 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES

PRESTATIONNELLES

L'application de **DUNE** est simple et pratique et permet non seulement au décorateur, de réaliser des effets prestigieux.

DILUTION

DUNE : prêt à l'utilisation pour application avec truelle inox. Diluer avec maximum 20% d'eau en cas d'application avec un rouleau.

Clear Coat (protection incolore pour intérieurs): Si il est nécessaire de l'appliquer en deux couches, diluer la première couche avec 20% d'eau et la seconde avec 5% d'eau maximum.

ATTENTION

Mélanger soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins.

Attendre avant application du vernis le temps de séchage à cœur, normalement de 96 heures minimum.

Sur des surfaces sujettes à fortes salissures l'application de **Clear Coat** est conseillée (protection incolore pour intérieurs).

PREPARATION DU SUPPORT ET

TECHNICAL ASSISTANCE +33 6 9865 3070

APPLICATION

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder et refaire le support ou le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties abimées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou farines avec un brossage.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix (fixateur mural micronisé)** avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau ou rouleau **Novaprimer (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)**.

Suite au séchage complet de la surface appliquer avec un rouleau ou une truelle inox une couche de **DUNE**.

Eliminer les éventuels excès de produit ou les irrégularités.

Sur surface complètement sèche appliquer une seconde couche de **DUNE** avec truelle inox ou un rouleau à poils court, non dilué, en légère épaisseur.

Repasser la surface encore humide avec une truelle inox pour obtenir un effet souple et velouté.

Temps de séchage : 24 heures environ, en fonction du type de support et des conditions environnementales.

« Effet tissu »

Attendre le séchage complet du fond et appliquer avec un rouleau ou truelle inox une couche de **DUNE**.

Eliminer les éventuels excès de produit ou irrégularités.

Sur une surface complètement sèche appliquer une seconde couche de **DUNE** avec une truelle inox ou un rouleau à poils court, non dilué, en léger excès.

Repasser la surface encore humide avec truelle inox en procédant horizontalement ou verticalement.

Attendre quelques minutes et compacter la surface avec une truelle inox les éventuelles crêtes.

Temps de séchage : 24 heures environ, en fonction du type de support et des conditions environnementales.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75%; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec des produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler

pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour l'utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir la fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et des dispositifs de protection individuelle (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

DUNE : 8-10 m²/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

Clear Coat : 5-10 m²/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Base Silver, Gold 8600 et couleurs du nuancier Dune.

EMBALLAGE

Boîtes de 1 l et 5 l.

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans les 2 ans suivant la date de fabrication, si il est conservé dans les boîtes originales non ouvertes en en conditions de températures adéquates.

NORMES DE SECURITE'

Directive 2004/42/CE:

DUNE (peinture pour effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Dune (cat A/I): 200 g/l (2010)

DUNE contient au maximum 200 g/l de COV.

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normes en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains; ne pas jeter les contenants dans la nature.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Conservé hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations consulter la fiche de sécurité.