

## Hypnose

### Finition décorative micro paillettes irisées transparente pour intérieurs

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Hypnose est une finition décorative pour intérieurs enrichie avec des charges métalliques créant des effets de "dispersion chromatique".

#### UTILISATION

Le concept "THE CITYVISION" trouve avec Hypnose l'élément d'une innovation majeure, idéale pour la décoration de surfaces intérieures modernes et de grand prestige. Avec des précautions spécifiques, il est possible d'appliquer Hypnose aussi sur :

- Enduits classiques
- Anciens enduits en chaux et plâtre
- Supports en placoplatre
- Anciennes peintures synthétiques ou minérales
- Conglomérats de différentes natures minérales, si absorbants

#### CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: polymère acrylique en émulsion.

Masse volumique: Hypnose: 1,10 +/- 0,05 g/ml

#### CARACTERISTIQUES

L'application de Hypnose est simple et pratique. L'utilisation des instruments de travail du produit adéquats permet d'obtenir des effets de décoration des surfaces variées.

#### DILUTION

**Novalux E (peinture lavable pour intérieurs et extérieurs)** : diluer NOVALUX avec maximum 30% d'eau.

**Hypnose** : diluer avec 40% d'eau minimum dans la première et dans la seconde couche.

#### ATTENTION

Mélanger soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins, attendre les justes temps de séchage à coeur, généralement de quatre semaines.

#### PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, refaire le support ou le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière avec un brossage préalable.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) avec une brosse.

En cas de supports lisses il est possible d'appliquer à la brosse ou au rouleau **Novaprimer** (fixateur acrylique pigmenté à l'eau).

Sur la surface complètement sèche appliquer avec une brosse, ou un rouleau, une couche de **Novalux E** dilué.

Attendre le séchage complet et appliquer une seconde couche de **Novalux E** avec les mêmes modalités.

Temps de séchage : 24 heures environ, en fonction du type de support, de son absorption et des conditions environnementales.

Attendre le séchage complet du fond et appliquer avec pinceau ou un gant de polish une couche de Hypnose diluée.

Après au moins 4 heures appliquer une seconde couche Hypnose diluée, avec les mêmes outils.

Temps de séchage : 24 heures environ, en base au type de support, de son absorption et des conditions environnementales.

#### RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle d'application.

Ne pas appliquer avec une température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lots de fabrication, il est conseillé de les mélanger pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour une utilisation correcte des produits, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

#### NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

#### RENDEMENT

**Novalux E** : 6-7 m<sup>2</sup>/l, en deux couches, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

**Hypnose pour application à gant** : 12-18 m<sup>2</sup>/l en deux couches, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

**Hypnose pour application à la brosse** : 8-12 m<sup>2</sup>/l en deux couches, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

#### COULEURS

Novalux E : blanc et couleurs Interior Paint Collection 2011.

Hypnose : incolore

#### EMBALLAGE

Boîtes de 1 l et 2,5 l.

#### CONDITIONNEMENT

Les produits confectionnés, si conservés à des températures entre 5 et 35° C, sont garantis pour un an.