

Luce_Wall Painting

Revêtement décoratif pour intérieurs à effet texturés

DESCRIPTION DU PRODUIT

Luce_Wall Painting est une peinture de finition pour la décoration d'intérieurs à base de charges métallisées semi Mat. Ces charges créent un agréable jeu de lumière et de couleurs.

EMPLOIS

Luce_Wall Painting permet d'obtenir des solutions chromatiques innovatrices et des sensations visuelles et tactiles qui rendent les environnements en harmonie avec les tendances actuelles de la décoration d'intérieurs.

L'application de **Luce_Wall Painting** est simple et pratique et permet au peintre de réaliser des effets de très grand prestige.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant : polymère acrylique en émulsion.

Masse volumique

Luce_Wall Painting Base Silver : 1,18 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES OPERATIONNELLES

L'utilisation de **Luce_Wall Painting** est simple et pratique grâce à l'application à la brosse, au spalter, au rouleau ou à l'aide d'une lame.

DILUTION

Luce_Wall Painting : prêt à l'utilisation, dilution avec un maximum de 10% avec eau.

RECOMMANDATION

Mélanger soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins. Avant lessivage, attendre le séchage à coeur, normalement de 4 semaines.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

[Conditions environnementales T=25° C, UR=60%]

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder et refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Éliminer toutes les possibles efflorescences ou parties endommagées des anciennes peintures.

Éliminer complètement la présence de poussière ou smog avec un brossage.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) avec une brosse.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à la brosse ou au rouleau **Novaprimer** (fixateur acrylique pigmenté à l'eau).

Pour des exigences de chantier ou pour obtenir un aspect de la surface plus compact il est possible d'appliquer suite au traitement du support avec un fixateur adéquat, deux couches de Novalux E Blanc (peinture à l'eau lavable), diluée à 20%.

EFFETS

En couches croisées (une couche) :

Sur la surface sèche, appliquer une couche de **Luce_Wall Painting** diluée à 5%, avec une brosse à poils courts, de type spalter, en effectuant des passes croisées.

Travailler la surface encore humide en éliminant éventuels excès de matières.

Temps de séchage : 24 heures environ en fonction de la typologie du support, de sa capacité d'absorption et aux conditions atmosphériques.

En couches croisées (deux couches) :

Pour ce type de technique il est recommandé de diluer le produit avec 20% d'eau dans la première et dans la seconde couche.

Sur la surface sèche, appliquer une couche de **Luce_Wall Painting** diluée, avec une brosse à poils courts, type spalter, en effectuant des passes croisées.

Travailler la surface encore humide en éliminant les éventuelles accumulations de matières.

En appliquant une deuxième couche de **Luce_Wall Painting** diluée, il est possible d'obtenir une surface plus compacte.

Temps de séchage : 24 heures environ en fonction de la typologie du support, de sa capacité d'absorption et des conditions atmosphériques.

Effet strié :

Sur la surface sèche, appliquer une couche de **Luce_Wall Painting** diluée, avec rouleau laqueur, en cherchant à distribuer de façon uniforme le produit sur la surface.

Attendre le séchage complet de la première couche et appliquer une deuxième couche de **Luce_Wall Painting** non diluée, avec une brosse à poils courts de type spalter.

Travailler la surface encore humide avec truelle en inox en fonction de l'effet désiré.

Temps de séchage : 24 heures environ en base à la typologie du support, à sa capacité d'absorption et aux conditions atmosphériques.

Effet rayé :

Sur la surface sèche, appliquer une couche de **Luce_Wall Painting** diluée, avec rouleau laqueur, cherchant à distribuer de façon uniforme le produit sur la surface.

Attendre le séchage complet de la première couche et appliquer une deuxième couche épaisse de **Luce_Wall Painting** non diluée, avec pinceau ou un rouleau laqueur.

Travailler la surface encore humide avec truelle pour créer l'effet désiré.

Temps de séchage : 24 heures environ en fonction de la typologie du support, de sa capacité d'absorption et des conditions atmosphériques.

Application à truelle :

Sur la surface sèche, appliquer une couche de **Luce_Wall Painting** non diluée, avec une truelle inox très souple.

Éliminer tous éventuels excès de matières.

Attendre le séchage complet de la première couche et appliquer une deuxième couche de **Luce_Wall Painting** non diluée avec une lame inox pour créer l'effet désiré.

Temps de séchage : 24 heures environ en fonction de la typologie du support, de sa capacité d'absorption et des conditions atmosphériques.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque passe avec des produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lots de fabrication, il est conseillé de les mélanger pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour une utilisation correcte des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuelle (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Luce_Wall Painting: 5-7 m²/l, en deux couches, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Base Silver et couleurs du nuancier "Luce_Wall Painting".

EMBALAGES

Boite de 1l et 4 l.

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en conditions de températures adéquates.

NORMES DE SECURITE'

Directive 2004/42/CE:

Luce_Wall Painting (revêtement pour effet décoratif)

Valeur limite UE pour Luce Wallpainting (cat A/l): 200 g/l (2010)

Luce_Wall Painting contient au maximum 200 g/l de COV.

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normatives en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains; ne pas jeter les récipients dans la nature.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour informations complémentaires consulter la fiche de sécurité.