

Celestia Finish

Revêtement décoratif pour intérieurs à effet "Soft Touch".

DESCRIPTION DU PRODUIT

Revêtement décoratif à base de charges et résines spéciales qui donnent à la surface un effet tactile et visuel de cuivre et gomme souple avec des agréables jeux de lumières et couleurs.

Celestia Finish permet d'obtenir des solutions chromatiques avec sensations visuelles si profondes qui poussent à toucher les surfaces colorées en recevant des émotions extrêmement chaudes et agréables en syntonie avec les actuelles tendances de l'architecture d'intérieurs qui recherchent non seulement la pure décoration mais aussi le bien-être des utilisateurs.

UTILISATIONS

Celestia Finish est idéal pour la décoration de l'architecture d'intérieurs publique et privée.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: polyuréthane.

Masse volumique:

Celestia Finish: 1,05 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

L'application de Celestia Finish est simple et pratique et permet au décorateur soit professionnel que au privé de réaliser des effets de très grand prestige.

DILUTION

Artic-A (peinture fine à élevées prestations pour intérieurs et extérieurs): diluer la première couche avec 30-35% d'eau et la seconde avec 15-20% d'eau.

Celestia Finish: diluer la première et la seconde couche avec 30% d'eau.

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et attendre le complet séchage de Artic-a.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Appliquer une couche de **Artic-A** teintée diluée avec rouleau de poils court.

Après un minimum de 8 heures appliquer une seconde couche de Artic-A teintée diluée en suivant les mêmes modalités précédemment décrites.

Après un minimum de 8 heures appliquer une couche de **Celestia Finish** diluée avec rouleau à structure fine.

Après un minimum de 8 heures sur surface complètement sèche appliquer une seconde couche de **Celestia Wall Painting** avec rouleau à structure fine.

Temps de séchage: 24 heures environ en base au type de support et à sa capacité d'absorption.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Artic-A: 3-6 m²/l, en deux couches selon le type de support et sa capacité d'absorption.

Celestia Finish: 8-10 m²/l, en deux couches selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Incolore, non teintable.

EMBALLAGE

Boîtes de 1 l; 2,5 l.

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en conditions de températures adéquates.

NORMES DE SECURITE'

Normative 2004/42/CE:

Celestia Finish (revêtements à effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Celestia Finish (cat A/l): 200 g/l (2010)

Celestia Finish contient au maximum 200 g/l de COV.

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normes en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.



Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains ; ne pas jeter les conteneurs dans l'environnement.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.