

Hypnose

Finition décorative transparente pour intérieurs

DESCRIPTION DU PRODUIT

Hypnose est une finition décorative pour intérieurs enrichie avec charges métalliques créant des spéciaux effets de "dispersion chromatique".

UTILISATION

Le concept " THE CITYVISION " trouve dans Hypnose l'élément de majeure innovation, idéal pour la décoration de surfaces intérieures modernes et de grand prestige.

Avec les nécessaires précautions, il est possible appliquer Hypnose aussi sur :

- Enduits civils en mortier
- Enduits nouveaux pré mêlés achevés à civil
- Anciens enduits en chaux et plâtre
- Supports en placoplatre
- Anciennes peintures synthétiques ou minérales
- Conglomerés de différente nature minérale, si absorbants

CARACTERISTIQUES

D'IDENTIFICATION

Nature du liant: polymère acrylique en émulsion.

Masse volumique: Hypnose: 1,10 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES

PRESTATIONNELLES

L'application de Hypnose est simple et pratique. La versatilité de Mi-Ku et l'utilisation des instruments de travail du produit adéquats permettent d'obtenir des agréables effets de décoration de la surface.

DILUTION

Novalux E (peinture lavable pour intérieurs et extérieurs): diluer avec maximum 30% d'eau.

Hypnose: diluer avec 20% d'eau soit dans la première que dans la seconde couche.

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins, attendre les justes temps de Novacolor s.r.l.

Via Spallicci, 16 – 47121 Forlì (FC)

Tel: +39.0543.40.18.40 – Fax: +39.0543.41.45.85.

www.novacolor.it – info@novacolor.it

maturation, généralement de quatre semaines.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brosse.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau ou rouleau **Novaprimer** (fixateur acrylique pigmenté à l'eau).

Sur la surface complètement sèche appliquer avec pinceau, rouleau ou spray une couche de **Novalux E** dilué.

Attendre le séchage complet et appliquer une seconde couche de **Novalux E** avec les mêmes modalités. Temps de séchage : 24 heures environ, en base au type de support, à son absorption et aux conditions environnementales.

Attendre le séchage complet du fond et appliquer avec pinceau ou gant de poils une couche de Hypnose dilué.

Après au moins 4 heures appliquer une seconde couche Hypnose dilué, avec les mêmes modalités.

Temps de séchage : 24 heures environ, en base au type de support, à son absorption et aux conditions environnementales.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action

directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Novalux E: 6-7 m²/l, en deux couches, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

Hypnose pour application à gant: 12-18 m²/l en deux couches, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

Hypnose pour application à pinceau: 8-12 m²/l en deux couches, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Novalux E: blanc et couleurs Interior Paint Collection 2011.

Hypnose: incolore

EMBALLAGE

Boîtes de 1 l; 2,5 l.

CONDITIONNEMENT

Les produits confectionnés, si conservés à des températures entre 5 et 35° C, sont garantis pour un an.

En étant un produit à base de chaux, il est possible qu'il y ait un augment de viscosité pendant le stockage.

NORMES DE SECURITE'

Directive 2004/42/CE:

Hypnose (peinture pour effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Hypnose (cat A/l): 200 g/l (2010).

Hypnose contient au maximum 5 g/l de COV.

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normatives en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains ; ne pas jeter les conteneurs dans l'environnement.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.