

# Nova\_Wall Care

Cire de protection résistante à l'eau et aux huiles pour intérieurs

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Nova\_Wall Care** est une protection à l'eau incolore, pour la protection des surfaces verticales intérieures particulièrement exposées, à base de composants fluor carboniques et paraffinés en dispersion aqueuse.

L'application de **Nova\_Wall Care** crée une toute subtile barrière de protection non filmogène adéquate pour la protection des surfaces verticales en salles de bains et cuisines.

## EMPLOIS

**Nova\_Wall Care** peut être utilisé pour la protection de plusieurs surfaces verticales internes, si bien propres, sèches, compactes et absorbantes.

## CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: dispersion aqueuse de cires avec modification fluor carbonique.

Masse volumique: 1,01 +/- 0,05 g/ml

## CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

L'application de **Nova\_Wall Care** bonnes résistances à plusieurs substances solubles en eau et huiles, contraste le dépôt de saleté et limite la formation de moisissures et algues.

## DILUTION

**Nova\_Wall Care**: prêt à dilution, ne pas diluer.

## ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant son application.

Ne pas appliquer sur supports frais ou en présence de humidité de remonté.

Pour la protection de finitions organiques à bas épaisseur attendre au moins 24 heures de l'application de la dernière couche.

Pour la protection de finitions minérales (stucs, marmorini, etc.) attendre au moins 48 heures de l'application de la dernière couche.

## PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

L'application de **Nova\_Wall Care** doit être faite avec un pinceau ou tissu en laine en une couche fine.

Quand la surface traité résulte sèche au tact, procéder avec le polissage avec un drap ou avec une orbitale fournie de casque en laine.

Pour exigences de chantier il est possible d'appliquer une seconde couche de **Nova\_Wall Care** avec les mêmes modalités.

L'application de la seconde couche de **Nova\_Wall Care** doit être faite dans 4 heures après l'application de la première.

Temps de séchage: 30 minutes environ au tact, 4 heures complet, selon le type de support, son absorption et les conditions environnementales.

## RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

Les surfaces traitées doivent être protégées de l'eau directe pour au moins 24-28 heures.

**Les prestations optimales sont obtenues après 5 jours de l'application.**

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

## NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

## RENDEMENT

**Nova\_Wall Care**: est fortement influencé par le type de finition ou matériaux à recouvrir.

Pour les surfaces lisses absorbantes il est possible de calculer au maximum 15 m<sup>2</sup>/l pour chaque couche.

Il est conseillé de vérifier le rendement effectif avec une épreuve préliminaire sur support spécifique.

## COULEURS

Incolore, non teintable.

## EMBALLAGE

Boîtes de 1 l.

## CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en conditions de températures adéquates.

## NETTOYAGE ET MANUTENTION DES SURFACES

Il est conseillé d'effectuer les opérations de nettoyage en utilisant un drap en tissu ou microfibre sec ou humidifié avec eau.

Les surfaces présentent une bonne résistance à une grande variété de substances de normale utilisation en environnements domestiques.

Il est recommandé de procéder rapidement à l'élimination des substances agressives et à la détertion avec eau, pour en éviter le contact prolongé avec les surfaces.

Pour éliminer la saleté particulièrement résistante, il est possible d'utiliser de l'eau ou détergents pour sols.

Ne pas utiliser détergents particulièrement alcalins ou acides, qui pourraient compromettre la surface revêtue avec **Nova\_Wall Care**.

## NORMES DE SECURITE'

Il ne rentre pas dans la directive 2004/42/CE

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normes en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains; ne pas jeter les contenants dans l'environnement.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.