

Novacem Velatura

Glacis transparent pour béton armé

DESCRIPTION DU PRODUIT

Novacem Velatura est un glacis transparent, pour extérieurs et intérieurs, à base de de copolymère acrylique en dispersion aqueuse, charges minérales sélectionnées et modifiants rhéologiques pour en garantir une excellente applicabilité, anti algue. La nature du liant utilisé, l'équilibré formulation et l'utilisation de spéciaux additifs offrent une protection de la surface traitée.

UTILISATIONS

Novacem Velatura permet de réaliser des solutions esthétiques nouvelles dans les projets et la manutention des éléments en béton à vue, en devenant par conséquent élément fondamental aussi en termes de couleur, même en maintenant son aspect matérique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Natura del legante: copolymère acrylique en émulsion.
Masse volumique:
Novacem Velatura: 1,06 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Novacem Velatura est lavable et résistant aux normaux procès de nettoyage. L'aspect de la surface se présente lisse, voilé et légèrement satiné. Novacem Velatura garantit donc les suivantes prestations :

- Facilité d'application
- Lavabilité
- Haute adhésion au support
- Résistance aux alcales

DILUTION

Novacem Velatura: dilution avec eau 1:1 minimum.

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports baignés et alcalins, attendre un temps adéquat de maturation qui est généralement de 4 semaines.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Eliminer mécaniquement ou avec nettoyage à eau avec haute pression les parties dégradées ou en phase de détachement, traces de saleté, protéger les fers découverts et reconstruire les volumes manquants avec maltes anti retrait.

Avant l'application du produit attendre la complète maturation des supports.

Sur supports secs et compacts appliquer une couche de Decofix (fixateur mural micronisé) dilué, avec pinceau, ou en alternative Isolnitro, fixateur mural à solvant, avec pinceau.

Sur supports compacts il est possible d'appliquer une couche de Acricolor (fixateur acrylique pigmenté) dilué, avec pinceau.

Sur support complètement sec, appliquer une couche de Novacem Velatura dilué avec pinceau, rouleau à structure fine ou spray.

Après au moins 12 heures appliquer une seconde couche de Novacem Velatura dilué avec pinceau, rouleau à structure fine ou spray.

Temps de séchage: 48 heures environ, selon le type de support et à sa capacité d'absorption.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Novacem Velatura: 8-10 m²/l, selon le type de support et à sa capacité d'absorption.

COULEURS

Base incolore et couleurs du nuancier "Concrete Solution".

EMBALLAGES

Boîtes de 5 l; 15 l.

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en conditions de températures adéquates.

NORMES DE SECURITE'

Directive EU 2004/42/CE:

Novacem Velatura (peintures pour effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Novacem Velatura (cat A/I): 200 g/l (2010)

Novacem Velatura contient un maximum de 200 g/l de COV.

Dangereux pour les organismes aquatiques / Garder hors de la portée des enfants / ne pas jeter les résidus dans les égouts / Utiliser équipements adéquats et gants de protection / En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette / Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur ; laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme dégâts spéciaux. Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.