

RustOn Fondo

Finition décorative à épaisseur pour intérieurs.

DESCRIPTION DU PRODUIT

RustOn Fondo est une finition à épaisseur à base de spéciaux pigments, résines insaponifiables et inertes pour la décoration de surfaces verticales intérieures.

UTILISATION

Décoration d'intérieurs de haut prestige, en ligne avec les plus moderne set actuelles tendances au "concret" dans le domaine de l'architecture.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: copolymère acrylique en émulsion.

Masse volumique: 1,65 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Ruston Fondo permet de créer des surfaces « concrètes », « matériques », à effet « ancien ».

RustOn Fondo permet de pouvoir créer l'effet selon les goûts personnels pendant l'application.

DILUTION

RustOn Fondo: prêt à l'utilisation.

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins. Attendre le juste temps de séchage, normalement de 4 semaines. Si appliqué comme finition, il est possible de protéger Ruston Fondo avec Clear Coat dilué et appliqué avec rouleau à structure fine.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou smog avec broissage.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix (fixateur mural micronisé)** avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau ou rouleau **Novaprimer (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)**.

Attendre le séchage du fixateur et procéder avec l'application d'une couche de RustOn Fondo (finition décorative à épaisseur pour intérieurs) avec truelle inox, à remplir.

Travailler la surface encore humide avec une truelle inox pour éliminer les éventuels excès de matériel et pour obtenir une surface compacte.

Attendre le séchage complet de RustOn Fondo et procéder avec l'application d'une seconde couche de matériel avec truelle inox.

L'application devra être de manière non uniforme pour créer l'effet « ancien ».

Attendre quelques minutes et travailler la surface avec la truelle inox pour compacter le produit.

Temps de séchage: 24 heures environ, en base au type de support et à sa capacité d'absorption, en conditions environnementales stables

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du

froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Ruston Fondo: 1 Kg/m² dans les deux couches, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Blanc et nuancier Ruston.

EMBALLAGE

Boites de 1, 5 et 20 kg.

CONDITIONNEMENT

Les produits confectionnés, si conservés à des températures entre 5 et 35° C, sont garantis pour deux ans.

NORMES DE SECURITE'

Règlementation 2004/42/CE:

RustOn (peinture pour effets décoratifs)

Valeur limite UE per RustOn (cat A/I):200 g/l (2010)

Novacolor s.r.l

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÍ (IT)
T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407

R.E.A. ForlÍ Cesena 197104

Cap. Soc. € 104.000,00 i.v.

RustOn contient au maximum 200 g/l
de COV.

Novacolor s.r.l
Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÍ (IT)
T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585
www.novacolor.it - info@novacolor.it

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407
R.E.A. ForlÍ Cesena 197104
Cap. Soc. € 104.000,00 i.v.